



DS 72 IW paralel sürme sistemi, basit bir şekilde sürme hareketi yapan kanadın, paralel olarak kapatılması ve bu sayede yüksek sızdırmazlık performansının elde edilebildiği yeni nesil sürme sistemidir.

Yüksek su sızdırmazlığı ve ısı yalıtımının yanı sıra görsel olarak sağladığı gizli kanat ve eğimli sabit görünüm özellikleriyle dış ortam ile görsel teması en üst seviyeye çıkartmaktadır.

DS 72 IW gizli camlı spandrel uygulamaları sayesinde, dış ortamda sistem bütünlüğü sağlanabilmekte, dışarıdan camlama yapılabilmektedir. Aynı zamanda 101 mm dar kenet özelliğiyle iç ortamda yüksek vizyon alanı sağlamaktadır.

DS 72 IW parallel sliding system is a new generation sliding system that ensures parallel closing of the sash that simply makes sliding movement where provides high sealing performance.

In addition to high water tightness and thermal insulation; the system maximizes the visual touch in outdoor thanks to the concealed sash and inclined fixed appearance features.

With DS 72 IW concealed glazed spandrel applications; system integrity is achieved in outdoor, and external glazing can be applied. Also, it ensures high vision area inside with its 101 mm narrow clamp feature.



101 mm kenet özelliğiyle iç ortamda yüksek panoramik görüş / high panoramic view inside with 101 mm clamp profile



Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
 Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uf: 3,06 W/m <sup>2</sup> K Uw: 1,92 W/m <sup>2</sup> K	EN 10077-2
 Hava geçirgenliği Air permeability	Class 4	EN 12152 EN 18055 EN 12153 EN 12207
 Su geçirimsizliği Water tightness	9A	EN 12154 EN 12155 EN 18055
 Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	C5	EN 12210
 Darbe testi Impact testing	5	EN 18055

\*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.

\*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

#### Teknik Özellikler Technical Specifications

#### Ölçüler Measurements

Sistem derinliği System depth	Kasa Frame	190 mm
	Kanat Sash	62 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Kasa Frame	37 mm
	Açılır Kanat Opening Sash	37 mm

\*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.

\*Take double glazing thickness tolerances into consideration.

